

INFORMAČNÍ LIST

gorenje



Sklokeramická deska 730780 ECT322BCSC

USP :

Funkce StopGo - okamžitě dočasné zastavení vaření bez ztráty nastavených parametrů

Funkce StopGo okamžitě přeruší provoz všech varných zón a šetří tak energii. Jedním dotykem proces obnovíte. Pokud obsah nádoby během vaření přeteče, funkce StopGo vám umožní snadno vyčistit varnou desku a okamžitě pokračovat. S funkcí StopGo je vaření pod neustálou kontrolou a to i v případě, že je z jakéhokoli důvodu dočasně přerušeno.

Dětský zámek

Funkce uzamkne povrch varné desky, takže je bezpečný i v případě, že varná deska není v provozu.

Funkce časovač

Funkce vypne varnou desku po uplynutí předem nastaveného času.

Funkce StayWarm - udržování teploty 70 °C

Funkce udržuje pokrm teplý při zachování chutí.

Ukazatel zbytkového tepla



Typ ovládání

Dotykové ovládání

Skupina výrobků

Varná deska

Hrany varné desky

Zkosená přední fazeta

Zakladní informace :

Typ výrobku	Sklokeramická deska
Obchodní značka	Gorenje
Typ / Obchodní značka	ECT322BCSC
Interní číslo výrobku	730780
EAN kód	3838782120831
Způsob ovládání	Elektronické
Druh vstupní energie	Elektřina
Celkový počet varných zón použitelných zároveň	2
Počet plynových hořáků	0
Počet elektrických varných míst	2
Počet elektrických ploten	0
Počet varných zón typu radiant	0
Počet varných zón typu halogen	0
Počet indukčních varných zón	0
Počet elektrických ohřívacích zón	3
Umístění ovládacího panelu	Přední strana varné desky
Základní materiál	Sklokeramika
Barva	Černá
Druh rámečku	N/A
Barva rámečku	N/A Faseted edge in front
Elektrický příkon (W)	2900 W
Příkon plynu (W)	0 W
Elektrický proud (A)	0,0 A
Napětí (V)	220-240 V
Kmitočet (Hz)	50/60 Hz
Certifikáty	CE,EAC,UABREZ,JUS00518
Délka připojovacího kabelu (cm)	0 cm
Typ zástrčky	Bez zástrčky a připojovacího kabelu
Šířka výrobku (mm)	300 mm
Výška výrobku (mm)	51 mm
Hloubka výrobku (mm)	520 mm
Šířka zabaleného výrobku (mm)	445 mm
Výška zabaleného výrobku (mm)	160 mm
Hloubka zabaleného výrobku (mm)	620 mm
Minimální výška otvoru pro vestavění (mm)	67 mm
Maximální výška otvoru pro vestavění (mm)	0 mm
Minimální šířka otvoru pro vestavění (mm)	283 mm
Maximální šířka otvoru pro vestavění (mm)	0 mm
Hloubka otvoru pro vestavění (mm)	490 mm
Hmotnost netto (kg)	4,1 kg
Hmotnost brutto (kg)	4,6 kg
Umístění ovládacího panelu	N/A

Vlastnosti :

Umístění 1. varného elementu	Vpředu
Typ 1. varného elementu	Dvojitá hi-light zóna
Průměr 1. varného elementu	120/180 mm
Výkon 1. varného elementu	700,/1700/0,0 W
Umístění 2. varného elementu	Vzadu
Typ 2. varného elementu	Zóna Radiant - typu Hi-Light
Průměr 2. varného elementu	145 mm
Výkon 2. varného elementu	1200/0,0/0,0 W
Kontrolka zapnutého stavu spotřebiče	Ano
Kontrolka zapnutého stavu varného místa	/
Způsob regulace	Plynulá regulace
Typ příklopu	Není
Pojistky plynových hořáků	/
Indikace zbytkového tepla	Dvojitý
Hlavní vypínač	Ne
Popis bezpečnostního zařízení	Ano
Včetně příslušenství	
Elektronický časovač	Vypnout

