

## INFORMAČNÍ LIST

# gorenje

## Indukční varná deska

731923

IS846BG



### USP :

IQgrill - automatický program grilování s možností nastavení úrovně propečení

IQboil - automatický program vaření s velkým množstvím vody

IQSimmer - automatický program pro pomalé dlouhé vaření

Funkce umožňuje zdravé grilování.

Funkce je časově efektivní a zabraňuje přetečení.

Automatický program IQsimmer nabízí jednoduchý způsob přípravy pokrmů, které vyžadují delší dobu vaření, s pomalým ohříváním nebo vařením na nižší, konstantní teplotě. Ideální pro vaření pokrmů, jako například guláš.

IQ programy - automatické programy vaření

Funkce StayWarm udržuje stabilní teplotu zóny 70 °C, takže hotová jídla si tak uchovají teplotu a svou původní chuť, dokud je nebudete servírovat.

Funkce StopGo - okamžité dočasné zastavení vaření bez ztráty nastavených parametrů

Funkce StopGo okamžitě přeruší provoz všech varných zón a šetří tak energii. Jedním dotykem proces obnovíte. Pokud obsah nádoby během vaření přeteče, funkce StopGo vám umožní snadno vyčistit varnou desku a okamžitě pokračovat. S funkcí StopGo je vaření pod neustálou kontrolou a to i v případě, že je z jakéhokoli důvodu dočasně přerušeno.

Funkce časovač

Odpočítavací časovač můžete nastavit až na 99 minut. Pokud znáte optimální dobu vaření pro příslušný pokrm z vlastní zkušenosti, můžete nastavit časovač a varný panel se automaticky po uplynutí doby vypne. Když je jídlo hotové, zazní pípnutí.

Funkce StayWarm

Funkce StayWarm - udržování teploty 70 °C

Ukazatel zbytkového tepla



Funkce SoftMelt

Funkce SoftMelt - šetrné rozpouštění 42 °C

PowerBoost funkce - extra výkon varné zóny

Funkce PowerBoost zintenzivňuje ohřev, což dobu ohřevu výrazně zkracuje.

Typ ovládání

SliderTouch - ovládání výkonu pohybem prstu

Skupina výrobků

Indukční deska

Broušené hrany s vodící drážkou na ovládacím panelu

Drážka je speciálním a jedinečným prvkem, který vede a přirozeně omezuje pohyb prstu při posouvání po ovládacím panelu. Přidává varné desce estetický prvek a výsledkem je úžasně navržená varná deska, která podporuje snadné, rychlé a intuitivní používání.

AreaFlex propojení varných zón

Dvě vertikální varné zóny lze propojit do jedné, čímž vznikne jedna velká varná plocha. Umožňuje rovnoměrné vaření nebo grilování pokrmů ve větších hrncích a pánvích.

StepZone - intuitivní vaření

StepZone - spojuje dvě varné zóny do jedné, s možností nastavení výkonu pro každou zónu

IQ programy - automatické programy vaření

Funkce StayWarm udržuje stabilní teplotu zóny 70 °C, takže hotová jídla si tak uchovají teplotu a svou původní chuť, dokud je nebudete servírovat.

Dětský zámek ChildLock Pro

Funkce dětského zámku ChildLock Pro je určena speciálně pro rodiny s malými dětmi. Nechat děti v kuchyni bez dozoru nebylo nikdy bezpečnější, protože tato funkce jim brání varnou desku zapnout. U pokročilejších modelů lze tuto funkci aktivovat v režimu uživatelských nastavení, který automaticky varnou desku uzamkne při každém vypnutí. Jinak lze varnou desku uzamknout stisknutím symbolu.

AutoDetect detekce polohy hrnce

Varná deska po zapnutí automaticky zaznamenává polohu hrnců a automaticky aktivuje pouze tu varnou zónu, samostatnou nebo spojenou, pod kterou se nádoba nachází. Aktivace se spustí do 10 sekund od zapnutí, případně můžete funkci aktivovat manuálně.

Funkce Recall pro obnovu nastavení	Tato funkce je velice užitečná, když varnou desku neúmyslně vypnete. Máte 5 sekund na to, abyste reaktivovali poslední nastavení použitá na varné desce, což je velmi užitečné, když vaříte více než jeden pokrm. Během 5 sekund po náhodném vypnutí varné desky ji znovu zapnete a během dalších 5 sekund stisknete funkci StopGo.
Funkce TimeAssist sleduje čas přípravy jídla za vás	Časovač 3 v 1 je určen pro pomoc při načasování. Časovač uchovává záznam o tom, jak dlouho už vaříte, takže délku vaření můžete zkontrolovat přímo na varné desce. Časovač lze nastavit až na 99 minut a varná deska se po uplynutí času automaticky vypne. Časovač vajíček je jediný, který není propojen s varnými zónami, takže po uplynutí nastaveného času vás jen upozorní speciální zvuk.
Funkce EggTimer - kuchyňská minutka	Funkce navržena tak, aby pomáhala při načasování přípravy vajec, čaje, nudlí nebo čehokoli jiného. Tato funkce není propojena s varnými zónami, funguje nezávisle. Nastavte čas, a když vyprší, upozorní vás speciální zvukové znamení. Již žádné rozvařené těstoviny, nechtěná vejce uvařená natvrdo nebo čajové sáčky zapomenuté v šálku.
Funkce Delete pro vypnutí všech nastavení jedním stlačením	Tato funkce je užitečná zejména když vaříte několik pokrmů najednou. Když potřebujete buď vypnout jednu z varných zón, nebo funkci AreaFlex s IQGrill a nastaveným časovačem, stačí stisknout tlačítko X a je to hotové. Už žádné nesčetné mačkání tlačítek.
Možnost personalizace nastavení	Možnost personalizace nastavení - délka a hlasitost zvukového signálu

## Zakladní informace :

Typ výrobku	Indukční varná deska
Obchodní značka	Gorenje
Typ / Obchodní značka	IS846BG
Interní číslo výrobku	731923
EAN kód	3838782153112
Způsob ovládání	Elektronické
Druh vstupní energie	Elektrina
Celkový počet varných zón použitelných zároveň	4
Počet plynových hořáků	0
Počet elektrických varných míst	4
Počet elektrických ploten	0
Počet varných zón typu radiant	0
Počet varných zón typu halogen	0
Počet indukčních varných zón	4
Počet elektrických ohřívacích zón	4
Umístění ovládacího panelu	Přední strana varné desky
Základní materiál	Sklokeramika
Barva	Černá
Druh rámečku	Sklo
Barva rámečku	N/A Soft cut-groove
Elektrický příkon (W)	7360 W
Příkon plynu (W)	0 W
Elektrický proud (A)	0,0 A
Napětí (V)	220-240 V
Kmitočet (Hz)	50/60 Hz
Certifikáty	CE,SEGU BRBZ
Délka připojovacího kabelu (cm)	0 cm
Typ zástrčky	Bez zástrčky a připojovacího kabelu
Šířka výrobku (mm)	795 mm
Výška výrobku (mm)	54 mm
Hloubka výrobku (mm)	520 mm
Šířka zabaleného výrobku (mm)	880 mm
Výška zabaleného výrobku (mm)	140 mm
Hloubka zabaleného výrobku (mm)	590 mm
Minimální výška otvoru pro vestavění (mm)	70 mm
Maximální výška otvoru pro vestavění (mm)	0 mm
Minimální šířka otvoru pro vestavění (mm)	750 mm
Maximální šířka otvoru pro vestavění (mm)	752 mm
Hloubka otvoru pro vestavění (mm)	490 mm
Hmotnost netto (kg)	10,0 kg
Hmotnost brutto (kg)	14,2 kg
Umístění ovládacího panelu	N/A

## Vlastnosti :

Umístění 1. varného elementu	Vlevo vpředu
Typ 1. varného elementu	Indukční zóna OCTA
Průměr 1. varného elementu	210X190 mm
Výkon 1. varného elementu	2100/3000/0,0 W
Umístění 2. varného elementu	Vlevo vzadu
Typ 2. varného elementu	Indukční zóna OCTA
Průměr 2. varného elementu	210X190 mm
Výkon 2. varného elementu	2100/3000/0,0 W
Umístění 3. varného elementu	Vpravo vzadu
Typ 3. varného elementu	Indukční zóna OCTA
Průměr 3. varného elementu	210X190 mm
Výkon 3. varného elementu	2100/3000/0,0 W
Umístění 4. varného elementu	Vpravo vpředu
Typ 4. varného elementu	Indukční zóna OCTA
Průměr 4. varného elementu	210X190 mm
Výkon 4. varného elementu	2100/3000/0,0 W
Kontrolka zapnutého stavu spotřebiče	Ano
Kontrolka zapnutého stavu varného místa	4
Způsob regulace	Plynulá regulace
Typ příklopů	Není
Pojistky plynových hořáků	4
Indikace zbytkového tepla	Oddělený
Hlavní vypínač	Ne
Popis bezpečnostního zařízení	Ano
Včetně příslušenství	
Elektronický časovač	Vypnout

