

**Informační list výrobku**

|  |  |
|--|--|
| <b>Název nebo ochranná známka dodavatele</b> | AEG  |
| <b>Adresa dodavatele:</b>                    | Electrolux - 26 al. Powstancow Slaskich 30-570 - Krakow - PL |
| <b>Identifikační značka modelu</b>           | LFR61942BC 914915706   |

**Obecné parametry výrobku:**

| Parametr  | Hodnota            |      | Parametr  | Hodnota       |    |
|---|--------------------|------|---|---------------|----|
| Jmenovitá kapacita <sup>(b)</sup> (v kg)  | 9,0                |      | Rozměry v mm  | Výška         | 85 |
|   |                    |      |   | Šířka         | 60 |
|   |                    |      |   | Hloubka       | 66 |
| Index energetické účinnosti <sup>(b)</sup> EEI <sub>W</sub>   | 51,8               |      | Třída energetické účinnosti <sup>(b)</sup>  | A             |    |
| Index prací účinnosti <sup>(b)</sup>  | 1,031              |      | Účinnost máchání (v g/kg) <sup>(b)</sup>  | 4,9           |    |
| Spotřeba energie v kWh na jeden cyklus, vycházející z použití programu eco 40–60, při kombinaci plného a částečného naplnění. Skutečná spotřeba energie bude záviset na tom, jak je spotřebič používán. | 0,493              |      | Spotřeba vody v litrech na jeden cyklus, vycházející z použití programu eco 40–60, při kombinaci plného a částečného naplnění. Skutečná spotřeba vody bude záviset na tom, jak je spotřebič používán, a na tvrdosti vody. | 50            |    |
| Maximální teplota uvnitř zpracovávaných textilních výrobků <sup>(b)</sup> (v °C)  | Jmenovitá kapacita | 33   | Vážená zbývající vlhkost <sup>(b)</sup> (%)   | 53,4          |    |
|   | Polovina           | 27   |   |               |    |
|   | Čtvrtina           | 26   |   |               |    |
| Otáčky při odstředování <sup>(b)</sup> (ot/min)   | Jmenovitá kapacita | 1351 | Třída účinnosti sušení odstředováním <sup>(b)</sup>   | B             |    |
|   | Polovina           | 1351 |   |               |    |
|   | Čtvrtina           | 1351 |   |               |    |
| Trvání programu <sup>(b)</sup> (h:min)  | Jmenovitá kapacita | 3:40 | Typ   | volně stojící |    |
|   | Polovina           | 2:45 |   |               |    |
|   | Čtvrtina           | 2:35 |   |               |    |
| Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem ve fázi odstředování <sup>(b)</sup> (dB (A) re 1 pW)   | 76                 |      | Třída emisí hluku šířeného vzduchem <sup>(b)</sup> (fáze odstředování)  | B             |    |
| Vypnutý stav (W) (v příslušných případech)  | 0,50               |      | Pohotovostní režim (W) (v příslušných případech)  | 0,50          |    |
| Odložený start (W) (v příslušných případech)  | 4,00               |      | Pohotovostní režim při připojení na síť (W) (v příslušných případech)   | -             |    |

**Minimální doba trvání záruky nabízená dodavatelem:** 24 měsíce

**Tento výrobek byl navržen tak, aby během pracovního cyklu uvolňoval ionty stříbra** NE

**Doplňující informace:** -

Odkaz na internetové stránky dodavatele, kde jsou uvedeny informace podle přílohy II bodu 9 nařízení Komise (EU) 2019/2023: <https://support.electroluxgroup.eu/external/PISlink/Products/914915706>

<sup>(b)</sup> pro program eco 40-60.